

CUADROS SONDAS POZO ECO

Características generales:

- Armario: Caja plástica de 250 x 200 x 140 mm, tapa transparente
- Arranque directo
- Relé de sondas **NO incluyen las sondas colgantes**
- Protección por magneto térmico y relé térmico.
- Selector MAN -0- AUT
- Pilotos de marcha, disparo térmico y falta de agua.



BOMBA POZO

| | Familia de descuentos | | | 2 |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Referencia | Tensión | Regulación | Potencia CV | PVP |
| PZ0,3M-ECO | 230 v II | 1,8 - 2,8 A | 0,3 CV | 224 € |
| PZ0,5M-ECO | 230 v II | 2,7 - 4,2 A | 0,5 CV | 224 € |
| PZ1M-ECO | 230 v II | 4 - 6,2 A | 1 CV | 224 € |
| PZ1,5M-ECO | 230 v II | 6,2 - 9,2 A | 1,5 CV | 224 € |
| PZ2M-ECO | 230 v II | 8 - 12 A | 2 CV | 229 € |
| | | | | |
| PZ1T4-ECO | 400 v III | 1,8 - 2,8 A | 1 CV | 229 € |
| PZ2T4-ECO | 400 v III | 2,7 - 4,2 A | 2 CV | 229 € |
| PZ3T4-ECO | 400 v III | 4 - 6,2 A | 3 CV | 229 € |
| PZ5,5T4-ECO | 400 v III | 6 - 9,2 A | 5,5 CV | 229 € |
| PZ7,5T4-ECO | 400 v III | 8 - 12 A | 7,5 CV | 236 € |

BOMBA POZO Y DEPOSITO

| | Familia de descuentos | | | 2 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| Referencia | Tensión | Regulación | Potencia CV | PVP |
| PYD0,3M-ECO | 230 v II | 1,8 - 2,8 A | 0,3 CV | 250 € |
| PYD0,5M-ECO | 230 v II | 2,7 - 4,2 A | 0,5 CV | 250 € |
| PYD1M-ECO | 230 v II | 4 - 6,2 A | 1 CV | 250 € |
| PYD1,5M-ECO | 230 v II | 6 - 9,2 A | 1,5 CV | 250 € |
| PYD2M-ECO | 230 v II | 8 - 12 A | 2 CV | 260 € |
| | | | | |
| PYD1T4-ECO | 400 v III | 1,8 - 2,8 A | 1 CV | 260 € |
| PYD2T4-ECO | 400 v III | 2,7 - 4,2 A | 2 CV | 260 € |
| PYD3T4-ECO | 400 v III | 4 - 6,2 A | 3 CV | 260 € |
| PYD5,5T4-ECO | 400 v III | 6 - 9,2 A | 5,5 CV | 260 € |
| PYD7,5T4-ECO | 400 v III | 8 - 12 A | 7,5 CV | 266 € |

SONDAS COLGANTES AIS 316

| | Familia de descuentos | | 2 |
|------------|---|--|------|
| Referencia | Descripción | | PVP |
| 3SN1660C | Sonda nivel inox AISI 316 con termo retráctil | | 11 € |