

Cuadros sondas pozo

Destinados a bombas sumergidas de pozo y equipados con sondas para protección de trabajo en seco. Preparados para presostato o boya en depósito.

Características generales:

- Armario:

Hasta 5,5 cv caja de material plástico IP 55.

Resto de gama en armarios metálicos.

- Arranque directo hasta 5,5 cv. Arranque estrella – triángulo a partir de 7,5 cv. Los equipos de 7,5 cv se pueden elegir en las dos versiones.

- Interruptor general, en todos los cuadros con armario metálico.

Relés de sondas de "Lovato". Incluyen las sondas colgantes

- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A, con fusibles y relé térmico el resto.

- Selector MAN –0- AUT y pilotos de marcha y disparo térmico.

- **Aparellaje SIEMENS**



BOMBA Monofásicos 230 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PZ0,5M	Directo	4,1 A	3,5 – 5 A	0,5 CV	217 €
PZ1M	Directo	5,6 A	4,5 – 6,3 A	1 CV	217 €
PZ1,5M	Directo	8,2 A	7 – 10 A	1,5 CV	218 €
PZ2M	Directo	10,4 A	9 – 12 A	2 CV	247 €

BOMBA Trifásica 400 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PZ1T4	Directo	2,1 A	1,8 – 2,5 A	1,5 CV	226 €
PZ1,5T4	Directo	3 A	2,8 – 4 A	1,5 CV	226 €
PZ2T4	Directo	4 A	3,5 – 5 A	2 CV	226 €
PZ3T4	Directo	5,9 A	4,5 – 6,3 A	3 CV	226 €
PZ4T4	Directo	7,8 A	5,5 – 8 A	4 CV	226 €
PZ5,5T4	Directo	9,8 A	9 – 12 A	5,5 CV	320 €
PZ7,5T4-D	Directo	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	425 €
PZ7,5T4-ET	E/T	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	633 €
PZ10T4	E/T	16 A	14 – 20 A	10 CV	665 €
PZ15T4	E/T	23 A	20 – 25 A	15 CV	781 €
PZ20T4	E/T	31,3 A	* 14 – 20 A	20 CV	876 €
PZ25T4	E/T	35,5 A	* 20 – 25 A	25 CV	926 €
PZ30T4	E/T	45,3 A	* 22 – 32 A	30 CV	1.072 €
PZ40T4	E/T	63,5 A	* 28 – 40 A	40 CV	1.166 €
PZ50T4	E/T	78 A	* 40 – 50 A	50 CV	1.418 €

* Relé térmico dentro del triángulo. La intensidad nominal se divide de $\sqrt{3}$

Cuadros sondas pozo y depósito

Destinados a bombas sumergidas de pozo y equipados con sondas para protección de trabajo en seco y sondas en depósito

Características generales:

- Armario:

Hasta 5,5 cv caja de material plástico IP 55.

Resto de gama en armarios metálicos.

- Arranque directo hasta 5,5 cv. Arranque estrella – triangulo a partir de 7,5 cv. Los equipos de 7,5 cv se pueden elegir en las dos versiones.

- Interruptor general, en todos los cuadros con armario metálico.

- Relés de sondas de “Lovato”. Incluyen las sondas colgantes

- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A, con fusibles y relé térmico el resto.

- Selector 0-1 y pilotos de marcha y disparo térmico.

- **Aparellaje SIEMENS**



BOMBA Monofásicos 230 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PYD0,5M	Directo	4,1 A	3,5 – 5 A	0,5 CV	275 €
PYD1M	Directo	5,6 A	4,5 – 6,3 A	1 CV	275 €
PYD1,5M	Directo	8,2 A	7 – 10 A	1,5 CV	276 €
PYD2M	Directo	10,4 A	9 – 12 A	2 CV	305 €

BOMBA Trifásica 400 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PYD1T4	Directo	2,1 A	1,8 – 2,5 A	1 CV	285 €
PYD1,5T4	Directo	3 A	2,8 – 4 A	1,5 CV	285 €
PYD2T4	Directo	4 A	3,5 – 5 A	2 CV	285 €
PYD3T4	Directo	5,9 A	4,5 – 6,3 A	3 CV	285 €
PYD4T4	Directo	7,8 A	5,5 – 8 A	4 CV	285 €
PYD5,5T4	Directo	9,8 A	9 – 12 A	5,5 CV	374 €
PYD7,5T4-D	Directo	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	475 €
PYD7,5T4-ET	E/T	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	725 €
PYD10T4	E/T	16 A	14 – 20 A	10 CV	758 €
PYD15T4	E/T	23 A	20 – 25 A	15 CV	877 €
PYD20T4	E/T	31,3 A	* 14 – 20 A	20 CV	975 €
PYD25T4	E/T	35,5 A	* 20 – 25 A	25 CV	1.026 €
PYD30T4	E/T	45,3 A	* 22 – 32 A	30 CV	1.177 €
PYD40T4	E/T	63,5 A	* 28 – 40 A	40 CV	1.275 €
PYD50T4	E/T	78 A	* 40 – 50 A	50 CV	1.534 €

* Relé termico dentro del triángulo. La intensidad nominal se divide de $\sqrt{3}$