

Cuadros sondas pozo ECO

Características generales:

- Armario: Caja plástica de 250 x 200 x 140 mm, tapa transparente
- Arranque directo
- Relé de sondas **NO incluyen las sondas colgantes**
- Protección por magneto térmico y relé térmico.
- Selector MAN -0- AUT
- Pilotos de marcha, disparo térmico y falta de agua.



BOMBA POZO

	Familia de descuentos			2
Referencia	Tensión	Regulación	Potencia CV	PVP
PZ0,3M-ECO	230 v II	1,8 - 2,8 A	0,3 CV	175 €
PZ0,5M-ECO	230 v II	2,7 - 4,2 A	0,5 CV	175 €
PZ1M-ECO	230 v II	4 - 6,2 A	1 CV	175 €
PZ1,5M-ECO	230 v II	6 - 9,2 A	1,5 CV	175 €
PZ2M-ECO	230 v II	8 - 12 A	2 CV	180 €
PZ1T4-ECO	400 v III	1,8 - 2,8 A	1 CV	180 €
PZ2T4-ECO	400 v III	2,7 - 4,2 A	2 CV	180 €
PZ3T4-ECO	400 v III	4 - 6,2 A	3 CV	180 €
PZ5,5T4-ECO	400 v III	6 - 9,2 A	5,5 CV	180 €
PZ7,5T4-ECO	400 v III	8 - 12 A	7,5 CV	185 €

BOMBA POZO Y DEPOSITO

	Familia de descuentos			2
Referencia	Tensión	Regulación	Potencia CV	PVP
PYD0,3M-ECO	230 v II	1,8 - 2,8 A	0,3 CV	196 €
PYD0,5M-ECO	230 v II	2,7 - 4,2 A	0,5 CV	196 €
PYD1M-ECO	230 v II	4 - 6,2 A	1 CV	196 €
PYD1,5M-ECO	230 v II	6 - 9,2 A	1,5 CV	196 €
PYD2M-ECO	230 v II	8 - 12 A	2 CV	204€
PYD1T4-ECO	400 v III	1,8 - 2,8 A	1 CV	204 €
PYD2T4-ECO	400 v III	2,7 - 4,2 A	2 CV	204 €
PYD3T4-ECO	400 v III	4 - 6,2 A	3 CV	204 €
PYD5,5T4-ECO	400 v III	6 - 9,2 A	5,5 CV	204 €
PYD7,5T4-ECO	400 v III	8 - 12 A	7,5 CV	209 €

SONDAS COLGANTES AIS 316

	Familia de descuentos		2
Referencia	Descripción		PVP
3SN1660C	Sonda nivel inox AISI 316 con termo retráctil		6 €