

Cuadros sondas pozo

Destinados a bombas sumergidas de pozo y equipados con sondas para protección de trabajo en seco. Preparados para presostato o boya en depósito.



Características generales:

- Armario:
Hasta 5,5 cv caja de material plástico IP 55.
Resto de gama en armarios metálicos.
- Arranque directo hasta 5,5 cv. Arranque estrella – triangulo a partir de 7,5 cv. Los equipos de 7,5 cv se pueden elegir en las dos versiones.
- Interruptor general, en todos los cuadros con armario metálico.
- Relés de sondas de “Lovato”. Incluyen las sondas colgantes
- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A, con fusibles y relé térmico el resto.
- Selector MAN -0- AUT y pilotos de marcha y disparo térmico.
- **Aparellaje SIEMENS**

BOMBA Monofásicos 230 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PZ0,5M	Directo	4,1 A	3,5 – 5 A	0,5 CV	215 €
PZ1M	Directo	5,6 A	4,5 – 6,3 A	1 CV	215 €
PZ1,5M	Directo	8,2 A	7 – 10 A	1,5 CV	216 €
PZ2M	Directo	10,4 A	9 – 12 A	2 CV	245 €

BOMBA Trifásica 400 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PZ1T4	Directo	2,1 A	1,8 – 2,5 A	1,5 CV	224 €
PZ1,5T4	Directo	3 A	2,8 – 4 A	1,5 CV	224 €
PZ2T4	Directo	4 A	3,5 – 5 A	2 CV	224 €
PZ3T4	Directo	5,9 A	4,5 – 6,3 A	3 CV	224 €
PZ4T4	Directo	7,8 A	5,5 – 8 A	4 CV	224 €
PZ5,5T4	Directo	9,8 A	9 – 12 A	5,5 CV	317 €
PZ7,5T4-D	Directo	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	421 €
PZ7,5T4-ET	E/T	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	627 €
PZ10T4	E/T	16 A	14 – 20 A	10 CV	659 €
PZ15T4	E/T	23 A	20 – 25 A	15 CV	773 €
PZ20T4	E/T	31,3 A	* 14 – 20 A	20 CV	867 €
PZ25T4	E/T	35,5 A	* 20 – 25 A	25 CV	917 €
PZ30T4	E/T	45,3 A	* 22 – 32 A	30 CV	1.061 €
PZ40T4	E/T	63,5 A	* 28 – 40 A	40 CV	1.155 €
PZ50T4	E/T	78 A	* 40 – 50 A	50 CV	1.404 €

* Relé termico dentro del triángulo. La intensidad nominal se divide de $\sqrt{3}$