

Cuadros sondas pozo y depósito

Destinados a bombas sumergidas de pozo y equipados con sondas para protección de trabajo en seco y sondas en depósito



Características generales:

- Armario:

Hasta 5,5 cv caja de material plástico IP 55.

Resto de gama en armarios metálicos.

- Arranque directo hasta 5,5 cv. Arranque estrella – triangulo a partir de 7,5 cv. Los equipos de 7,5 cv se pueden elegir en las dos versiones.

- Interruptor general, en todos los cuadros con armario metálico.

- Relés de sondas de "Lovato". Incluyen las sondas colgantes

- Protección por disyuntores térmicos hasta 25 A, con fusibles y relé térmico el resto.

- Selector 0-1 y pilotos de marcha y disparo térmico.

- **Aparellaje SIEMENS**

BOMBA Monofásicos 230 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PYD0,5M	Directo	4,1 A	3,5 – 5 A	0,5 CV	272 €
PYD1M	Directo	5,6 A	4,5 – 6,3 A	1 CV	272 €
PYD1,5M	Directo	8,2 A	7 – 10 A	1,5 CV	273 €
PYD2M	Directo	10,4 A	9 – 12 A	2 CV	302 €

BOMBA Trifásica 400 V

	Familia de descuentos				2
Referencia	Arranque	I.n. bomba	Regulación	Potencia CV	PVP
PYD1T4	Directo	2,1 A	1,8 – 2,5 A	1 CV	282 €
PYD1,5T4	Directo	3 A	2,8 – 4 A	1,5 CV	282 €
PYD2T4	Directo	4 A	3,5 – 5 A	2 CV	282 €
PYD3T4	Directo	5,9 A	4,5 – 6,3 A	3 CV	282 €
PYD4T4	Directo	7,8 A	5,5 – 8 A	4 CV	282 €
PYD5,5T4	Directo	9,8 A	9 – 12 A	5,5 CV	370 €
PYD7,5T4-D	Directo	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	470 €
PYD7,5T4-ET	E/T	12,8 A	11 – 16 A	7,5 CV	718 €
PYD10T4	E/T	16 A	14 – 20 A	10 CV	751 €
PYD15T4	E/T	23 A	20 – 25 A	15 CV	868 €
PYD20T4	E/T	31,3 A	* 14 – 20 A	20 CV	965 €
PYD25T4	E/T	35,5 A	* 20 – 25 A	25 CV	1.016 €
PYD30T4	E/T	45,3 A	* 22 – 32 A	30 CV	1.165 €
PYD40T4	E/T	63,5 A	* 28 – 40 A	40 CV	1.262 €
PYD50T4	E/T	78 A	* 40 – 50 A	50 CV	1.519 €

* Relé térmico dentro del triángulo. La intensidad nominal se divide de $\sqrt{3}$